

RedX® Rozkládací nůžkové stany – Instrukce k otevření (HOBBY, PROFI, PROFI PLUS, PROFI EXTREME)

Přečtěte si prosím tento návod důkladně a postupujte podle těchto pokynů. Toto je nejjednodušší možný způsob. Tento manuál je pro dvě osoby (= ideální počet pro rozložení i složení stanů). V případě, že by stan byl stavěn pouze 1 osobou, nebo by se stavění podle tohoto návodu ukázalo jako příliš obtížné, bude nutné střechu nasadit na rám až po ukončení 6. bodu tohoto návodu, nebo alespoň vyšroubovat rohové šroubovací kuličky*, které přichycují vnější rohy střechy (*Závitové kuličky jsou dodávány pouze se stany **PROFI, PROFI PLUS, PROFI EXTREME**) k rámu a nejdříve vyrolovat rohy střechy nahoru tak, aby nebránila rámu v plném roztažení a otevření.

1. Otevřete rám do zhruba 2/3 jeho rozpětí. Rozbalte střechu a rozprostřete ji přes celou konstrukci tak, aby její rohy byly umístěny zároveň s rohy konstrukce. V rozích na vnitřní straně plachty jsou suché zipy, jimiž se přichytí k nohám konstrukce. V balení s konstrukcí se nachází čtyři šrouby s černou kulovou hlavou*, těmi se plachta ke konstrukci v každém rohu přišroubuje.



2. Umístěte stan uprostřed prostoru, kde bude postaven, a otevřete ho napůl tahem dvou protilehlých nohou od sebe.



3. Pro zjednodušení celého procesu vyhrňte plachtu střechy ve dvou rozích nahoru tak, aby napnuté plátno nevyvíjelo zpětný tah.

4. Se svým partnerem se postavte na dvě protilehlé strany konstrukce, uchopte spodní část nůžkové konstrukce a zdvihnete celou konstrukci několik centimetrů nad zem. V případě obdélníkového stanu uchopte dvě protilehlé **kratší** strany. Oba udělejte několik kroků zpět, současně upažujte a roztáhněte konstrukci, kam až to půjde.



POUZE v případě velikosti 6x6 m HEXAGON (šestistranný PROFI EXTREME stan): Manuálně vysuňte centrální vertikální vzpěru do polohy, kdy zamykací mechanismus vzpěru uzamkne do plně vysunuté polohy. Tento krok provedte z vnitřku stanu.

5. Uchopte horní i dolní část boční nůžkové konstrukce a stlačte tyto části k sobě, dojde k dodatečnému otevření celého rámu.





6. Až bude konstrukce rozevřená, je nutné začít pracovat zevnitř. Zde uchopte vnitřní část konstrukce v místě, kde je vertikální vzpěra podpírající plachtu a stlačte části konstrukce směrem k sobě (viz obr.) Tím by mělo dojít dodatečnému rozevření konstrukce.




Váš partner zároveň postupně na každé noze posune pojízdný kloub vzhůru, a to tak vysoko, až se uzamkne v dané pozici.



7. Nyní jděte ven, přetáhněte plachtu zpět přes roh konstrukce a připevněte suchým zipem k nohám.



8. Se svým partnerem současně uchopte dvě sousední nohy konstrukce, zvedněte je, odjistěte kloub regulující výšku povytažením kroužku a vysuňte vnitřní část nohy do první výškové pozice.



9. To samé zopakujte se zbývajícými nohama.



10. Opětovným povytažením kroužku a dalším vysunutím je možné výšku opět kdykoliv regulovat.

Pro opětovné složení stanu zopakujte celý proces v opačném sledu.

DŮLEŽITÉ: Je naprosto nezbytné, aby byl stan řádně ukotven, aby se zabránilo poškození větrem. Použijte dodané kolíky a lana, nebo závaží.

DŮLEŽITÉ: Pokud je stan přepravován vleže, musí být před přepravou střecha z rámu sundána a skladována zvlášť.

